

Expert Cork Roll

Korkowy podkład pod panele podłogowe / Rolls from natural cork

KARTA TECHNICZNA /
TECHNICAL DATA SHEET

2 mm



KLASYFIKACJA / CLASSIFICATION

Norma / Standard:	PN-EN 12103:2002
Grubość / Thickness:	2 mm \pm 0,15 mm
Rozmiar / Dimensions:	10000 x 1000 mm \pm 1%

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL PARAMETERS

Parametr / Category	Jednostka / Unit	Wartość / Value	Norma / Test methods
Gęstość / Density	kg/m ³	>155	ISO 7322
Wytrzymałość na rozciąganie / Tensile Strength	kPa	\geq 200	ISO 7322
Ściskanie / Compressibility	%	20-45	ISO 7322
Odzyskiwanie kształtu / Recovery	%	\geq 70	ISO 7322
Zawartość wilgoci / Moisture Content	%	Opcjonalnie zgodnie z warunkami umowy / Optional to according to contract terms	-
Redukcja hałasu uderzeniowego ΔL_w / Acoustic Insulation ΔL_w	dB	2 mm > 17 dB 3 mm > 18 dB 4 mm > 19 dB 5 mm > 20 dB	ISO 140 & 717
Hałas kroków / Reflected walking sound	%	>7	-
Współczynnik przewodzenia ciepła / Thermal Conductivity	W/mK	0,038	ISO 8301
Izolacja termiczna / Thermal Resistance	m ² K/W	0,053	ISO 8301
Gotowanie w wodzie / Boiling in water	-	Brak rozpadu / No disaggregation	ISO 7322

WYMIARY I PAKOWANIE / DIMENSIONS AND PACKING

Wymiary / Dimensions [mm]	m ² /opak. / pack	m ² /pal.
10000 x 1000x2	10	450

CHARAKTERYSTYKA / CHARACTERISTICS

Wyrób o kształcie prostopadłościanu zwiniętego w cylinder o gładkich powierzchniach, wykonany z naturalnego korka. Barwa w odcieniach koloru brązowego.

Product of rolled cuboid shape with smooth surface, made from natural cork. Colour – shade of brown.

ZASTOSOWANIE / APPLICATION

Rollki Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nierówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzyw drzewnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca.

The intended use of Cezar rolls is making underlays directly under floating floors in order to even out unevenness of subfloor before laying the laminated floors or solid wood or wood-like multi-layer floors, as well as sound muffling layer.

PRZECHOWYWANIE / STORAGE

Rollki powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rolls should be stored in original packaging in premises not designed for storing organic solvents, in rooms not exposed to overheating nor daily light. Protect packaging against mechanical damaging.

TRANSPORT / TRANSPORTATION

Rollki powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

Rolls should be transported in original packaging, in accordance with national transportation regulations. Loading should be protected against mechanical damaging and overheating.

PRODUCENT / MANUFACTURER

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
ul. Strefowa 2, 19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00

ZAKŁAD PRODUKCYJNY / PRODUCTION FACILITY

GRANORTE – Revestimentos de Cortiça, Lda. Avenida de Santiago, 68 4520-470 Rio Meão, Portugal

Cezar®

PERFEKCJA W KAŻDYM CALU